Полуприцеп тракторный (модель 8202Ц-08.02, полиэтилен)

ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ

Основные технические характеристики	Показатель
Тяговый класс трактора, ТС	3,0 - 5,0
Масса перевозимого груза, не более (кг)	13 000
Масса снаряженного прицепа (кг)	5 000
Полная масса, не более (кг)	18 000
Максимальная транспортная скорость движения, км/час	30 *

Габаритные размеры	Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм)	6 400 2 500 3 600
Исполнение емкости		Циллиндрическая, полиэтиленовая, цельновитая емкость *
Ширина колеи (мм)		1 850
База полуприцепа (расстояние от петли дышла до оси) (мм)		(3 360) + 1 365
Дорожный просвет снаряженного прицепа, не менее (мм)		300
Доступ		Люк в задней части, шиберная задвижка с гидравлическим приводом
Рабочее давление в гидросистеме, раб / макс., МПа (кгс/см^2)		16 (160) / 23 (230)
Материал пола		Доска, пропитанная имперегнантом (30 / 40 мм*)
Рабочее давление в тормозной системе, МПа, (кгс/см^2)		0,48 (4,8)
Рабочая тормозная система		Привод пневматический, тормоза колодочные барабанного типа, действуют на все колеса
Стояночная тормозная система		Механическая, с ручным приводом на все колеса
Электрооборудование		Однопроводная система пост. тока напряжением 12 В / 24 В *
Подвеска		Рессорная на полуэллиптических рессорах *
Сцепная петля, внутр. диам. (мм)		90 / 50 (евро) *
Домкрат		Стойка опорная / винтовой домкрат *
Шины		BKT FLOTATION 550 / 45-22.5 *

** По требованию заказчика*